

## Richtlinien zur Verwendung der Logos des QVH

Zur Verwendung der verschiedenen Logos des QVH sind zwingend die nachfolgenden Anwendungsregeln und Farbwerte zu beachten.

### Anwendungsregeln

#### Logo „Mitglied im QVH“



Dieses Logo darf ausschließlich von QVH-Mitgliedern verwendet und nicht im direkten Zusammenhang mit einem Produkt aufgeführt werden (z.B. Produktbroschüre).

Vorrangige Verwendung findet dieses Logo zu Marketingzwecken auf der Firmen-Homepage, Unternehmensbroschüren, Aufstellern, Briefpapier o.ä.

#### Logo „Zertifizierter Betrieb“



Dieses Logo darf zu Marketingzwecken ausschließlich von Unternehmen eingesetzt werden, welche über ein gültiges QVH-Gütesiegel verfügen und darf nicht im direkten Zusammenhang mit einem Produkt aufgeführt werden (z.B. Produktbroschüre).

#### Verbands-Logo



Das Verbands-Logo dient vorrangig der Kennzeichnung von Dokumenten des QVH.

Von externer Seite aus darf dieses Logo ausschließlich von QVH-Mitgliedern oder gesiegelten Unternehmen verwendet werden, die in ihren Verträgen, Dokumenten etc. auf die QVH-Standards verweisen und dies somit kenntlich machen.






Die Verwendung dieses Logo bedarf der vorherigen Zustimmung durch die QVH-Geschäftsstelle.

## Farbwerte

Die angegebenen Farbwerte gelten für alle Logos des QVH.

QVH-Logos dürfen nie auf farbigem Hintergrund oder Bilder angewendet werden.

Schwarz-weiße Versionen sind für reine schwarz-weiß Publikationen und Kommunikationsmittel wie z.B. Fax vorgesehen.

	QVH Hellblau CMYK 53 / 14 / 14 / 0 RGB 130 / 184 / 204		50 % Transparenz
	QVH Dunkelblau CMYK 100 / 72 / 0 / 32 RGB 0 / 59 / 121		
	QVH Braun CMYK 50 / 80 / 100 / 40 RGB 103 / 53 / 26		
	QVH Orange (Akzentfarbe) CMYK 0 / 50 / 100 / 0 RGB 242 / 148 / 0		

## Farbwiedergabe

Unterschiedliche Papierqualitäten, verschiedene Drucktechniken und -materialien können die Wiedergabe der Farben beeinflussen. Die hier angegebenen 4c-Farbwerte beziehen sich auf ungestrichenes Papier (Soporset). Für den Druck auf gestrichenem Papier müssen die 4c-Werte gegebenenfalls getestet und angepasst werden.

Für Anwendungen auf besonderen Materialien (Folien etc.) müssen Farben entsprechend angepasst werden.